

## 気体流量計 > マルチチャンネル集中表示器 CMW100A100 > 製品仕様一覧

形番	CMW100A100
チャンネル数	5
接続	専用コネクタハーネスによる <b>注1)</b> CN1～CN5(CMS シリーズとの接続用)：4 線 CN6(電源、警報出力、リセット入力)の接続用)：14 線
表示	チャンネル表示：1 桁 流量表示 <b>注2)</b> ：4 桁 状態表示：HI、OK、LO ×5 チャンネル
記憶方式	半導体不揮発性メモリ
定格電源電圧	DC12～24V 0.6A 以上
消費電流	100mA 以下(動作条件にて)
使用温度範囲	0～50
絶縁抵抗	電源端子 - ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて 50M 以上
マスク材質/色	ABS 樹脂/ダークグレー
ケース材質/色	PC 樹脂/ライトグレー
質量	約 200g
アイソレーション	電源、上限/下限アラーム出力、リセット入力、内部デジタル回路は非絶縁です。
対応マスフローメーター形番	CMS シリーズ樹脂モデル(CMS****BP*****)
標準価格	40,000 円

**注1)** 【別売品】CMS シリーズ - CMW 間用接続ケーブル

形番:81446594-011 長さ:5m 標準価格:3,000 円

【別売品】CMW100A100 用ケーブル(電源、警報出力、リセット入力用)

形番:81446594-020 長さ:5m 標準価格:4,000 円

**注2)** 積算流量表示は対応していません。

また、瞬時流量表示の際、CMS シリーズ本体の機能設定で、モード:08 ガス種類選択にて「ガス種類ユーザー設定」を選択した場合、CMW100A100 は補正係数 1.00 の値のまま表示されます。

ガス種切り替え機能には対応いたしますが、「ガス種類ユーザー設定」のガス種補正係数(コンバージョンファクタ)の数値を変更しても、CMW100A100 表示には反映されませんのでご注意ください。