

5

操作端

| | 名称 | 形番 | ページ |
|-------------------------|--|-------------------|------|
| 無接点リレー 電力調整器 | ヒータ電力調整器/リッドスタートリレー | 形 PGM10N/F | 5-2 |
| | 単相電力調整器 | 形 PU21□ | 5-4 |
| | 三相電力調整器 | 形 PU23□ | 5-6 |
| モータ | コントロールモータ | 形 ECM3000 | 5-8 |
| | 直流/位置比例変換器 モータドライバ | 形 RN748A | 5-10 |
| | ハイトルクモジュートールモータ | 形 HM□□□ | 5-11 |
| | コントロールモータ | 形 MY3000 | 5-12 |
| | スプリングピストンシリンダ | 形 GOM□□□ | 5-13 |
| | スプリングピストンシリンダジオモータ | | |
| バルブ | 微小流量調節弁(ANSI 600以下) | 形 VSM□□□ | 5-14 |
| | 高圧微小流量調節弁(ANSI 2500) | 形 VSM□□□ | 5-14 |
| | 小口径形単座調節弁 | 形 HLS□□□ | 5-15 |
| | プレッシャバランス形ケージ調節弁 | 形 HCB□□□ | 5-17 |
| | トップガイド形単座調節弁 | 形 AGVB□□□/AGVM□□□ | 5-20 |
| | 電気式トップガイド形単座調節弁 | 形 AGVB□□□/AGVM□□□ | 5-25 |
| | プレッシャバランス形ケージ調節弁 | 形 ACP□□□ | 5-27 |
| | 電気式小口径形単座調節弁 | 形 HLS□□□ | 5-29 |
| | 電気式プレッシャバランス形ケージ調節弁 | 形 HCB□□□ | 5-31 |
| | スマートバルブ・ポジション 200 シリーズ | 形 AVP20□ | 5-33 |
| | スマートバルブ・ポジション 300 シリーズ | 形 AVP30□ | 5-35 |
| | スマートバルブ・ポジション 700 シリーズ | 形 AVP70□ | 5-37 |
| | スマートESDデバイス700シリーズ | 形 AVP77□/78□/79□ | 5-39 |
| | 回転弁専用スマートバルブ・ポジション | 形 SVX100/102 | 5-41 |
| | JIS10K専用電気式単座調節弁 | 形 ACT□□□ | 5-43 |
| | ロー・エミッション・グランドパッキン | | 5-44 |
| | アクティブル 電動二方弁 (JIS10K-FC200, SCS13A) | 形 VY5100シリーズ | 5-45 |
| | アクティブル 電動二方弁(JIS20K-SCPH2) | 形 VY5100シリーズ | 5-47 |
| | アクティブル 電動二方弁(スプリングリターン形) (JIS10K-FC200, SCS13A) | 形 VY5100 | 5-48 |

| | 名称 | 形番 | ページ |
|--------------------|--|------------------|------|
| バルブ | アクティブル 電動二方弁高圧対応シリーズ (JIS10K-FC200, SCS13A) | 形 VY5100シリーズ | 5-49 |
| | アクティブル 小形比例弁/専用アクチュエータ | 形 VY5300, MY5300 | 5-50 |
| | アクティブル フランジ形電動三方弁 (JIS10K-FC200) | 形 VY5400シリーズ | 5-51 |
| | アクティブル・ミニ ファンコイル用比例二方弁 | 形 VY5502A | 5-52 |
| | アクティブル・ミニ ファンコイル用比例三方弁 | 形 VY5503A | 5-52 |
| | アクティブル・ミニ ファンコイル用比例弁VY550□専用アクチュエータ | 形 MY5560C | 5-53 |
| | アクティブル・ミニ ファンコイル用電動二方ボール弁(スプリングリターン形) | 形 VY6202 | 5-54 |
| | アクティブル・ミニ ファンコイル用電動三方ボール弁(スプリングリターン形) | 形 VY6203 | 5-55 |
| | 冷温水用電動二方ボール弁 | 形 VY6300 | 5-56 |
| | 冷温水・蒸気用電動二方ボール弁 | 形 VY6100 | 5-57 |
| | パイロット式電磁弁 | 形 N/NF | 5-58 |
| | 混合三方弁 | 形 V5065A | 5-59 |
| | 弁リンクケージ | 形 Q455C/D/F | 5-60 |
| ダンパ操作器 | 直結形ダンパ操作器 | 形 MY6050A | 5-61 |
| | 直結形ダンパ操作器(スプリングリターン形) | 形 MY6055A/B | 5-61 |
| | 直結形ダンパ操作器(電圧入力タイプ) | 形 MY7050A | 5-62 |
| | 直結形ダンパ操作器(スプリングリターン形) | 形 MY7055A | 5-62 |
| 周辺機器 | 直結形ダンパ操作器 | 形 MY9050A | 5-63 |
| | 補助スイッチ | 形 QY6051A/B | 5-64 |
| | 補助ポテンシオメータ | 形 QY9010A | 5-64 |
| | 電源トランス | 形 AT72-J1 | 5-65 |
| | 絶縁形電源トランス | 形 ATN500 | 5-65 |
| | 絶縁形電源トランス | 形 ATY82Z | 5-66 |
| | 小形操作器用単動形空気式バルブ・ポジション | 形 VPE04/05 | 5-66 |
| | 単動形空気式バルブ・ポジション | 形 HTP | 5-67 |
| 単動形電気/空気式バルブ・ポジション | 形 HEP□□ | 5-68 | |